



Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

JUNIO 2022

Scotch® Cinta de montaje Extreme



Descripción del producto

La cinta de montaje Scotch® Extreme es una cinta de espuma acrílica de doble cara diseñada para montar elementos en una gran variedad de superficies. Este producto es para uso en interiores y exteriores y puede sostener artículos que pesen hasta 13.6 kg (30 libras).

Construcción

Respaldo: Acrílico
 Adhesivo: Acrílico
 Color: Negro

Números y dimensiones del catálogo de productos:

Rollos

414H-48,414S-48
 2.5 X 121.9cm (1 x 48 in)
 414H/DC and ET-414-2NA (2 PK)
 2.5 X 152.4 cm (1 x 60 in)
 414H-3PK/DC – 3 Rolls
 2.5 X 152.4 cm (1 x 60 in)
 414H-LONG/DC
 2.5 X 1016cm (1 x 400 in)
 414H-MED: 2.54 cm x 3.17 m
 (1 in x 125 in)

Tiras

414H-ST
 2.5 X 7.6cm (1 x 3 in)
 414H-ST-MP/DC
 2.5 X 7.6cm (1 x 3 in)

Propiedades físicas típicas

Característica	Desempeño
Peso:	Para sostener 1 kg use 11.2 cm Resiste hasta 13.6 kg. Para sostener 1 lb use 2 in Resiste hasta 30 lb
Densidad:	550 kg/m ³ (35 lb/ft ³)
Espesor total:	1.14 mm (0.045 in)
Superficies:	Paneles de yeso pintado, pintura / madera acabada, metal, acrílico y liso
Temperatura de Aplicación	10 a 37.7 °C (50 a 100 °F)

***Nota:** La información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deberán ser usados con fines de especificación.

Para más información visite la página web de 3M de su localidad.





Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Características y Beneficios

Característica	Ventaja	Beneficio
Adhesivo Acrílico	Resistente a la intemperie	Recomendada para ambientes interiores y exteriores.
	Alta adhesión	Sostiene hasta 13.6 kg (30 lb)
	Alto poder de montaje	Funciona en varios tipos de superficies
Respaldo de Acrílico	Alta cohesión	Mayor capacidad de suspensión de peso
Película antiadherente roja	Fácil liberación	Buen manejo, fácil de usar

Sugerencias de uso

Recomendada para ambientes interiores y exteriores, es ideal para fijar a una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, madera sellada o barnizada, paredes pintadas y vidrio.

Vida de anaquel y almacenaje

Dos años a partir de la fecha de recepción por parte del cliente cuando se almacena a una temperatura entre 4 y 30 °C (40 - 100 °F) y 95% de humedad relativa. Las condiciones óptimas de almacenamiento son 22 °C (72 °F) y 50 % de humedad relativa.

Información técnica

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento tienen como base pruebas o conocimiento que 3M® considera confiables, sin embargo, la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

Uso del producto

No use cinta de montaje de doble cara Scotch™ Brand Extreme en papel tapiz o superficies delicadas. Asegúrese de que la superficie sea plana, lisa y que pueda sostener el objeto montado. Toda la superficie de la cinta debe adherirse completamente a ambos lados. Temperatura de aplicación (50° a 100 °F).

Garantía y limitaciones

A menos que 3M® presente una garantía adicional específica en el empaque aplicable o documentación del producto, 3M® garantiza que, al momento del embarque, estos productos tienen un desempeño dentro de la especificación dictada para el mismo.

Para más información visite la página web de 3M de su localidad.

